

Allgemeine Lagerfähigkeiten von Klebebändern

Generell ist die Lagerfähigkeit unserer Produkte im jeweiligen technischen Datenblatt angegeben.

Für die Aufbewahrung unserer Produkte empfehlen wir diese in den jeweiligen Originalverpackungen bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchte zu lagern.

Spezielle Lagerfähigkeiten von Spulenmaterial

Aufgrund der Natur und den Anforderungen dieser Konfektionierform ist die Lagerfähigkeit von Kreuzspulen auf 6 Monate ab Auslieferung begrenzt.

Die Lagerung von Kreuzspulen erfolgt idealerweise aufrecht stehend in Originalverpackung. Bitte beachten Sie entsprechende Hinweise und Vermerke (Pfeile und Etiketten) auf unseren Verpackungen.



Grundlage für diese Verarbeitungshinweise sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden nicht alle für eine Verklebung zu beachtenden Aspekte erläutert. Das fachspezifische Wissen und Können eines Anwenders wird vorausgesetzt. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung, Verklebung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Die Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Oranienburg, 14. August 2017

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Fax: +49 (0) 3301 864 100
adhesive.tapes@orafol.de